








Especificações

-  montagem lateral
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 68 kg / 150 lbs. (extensão total)
dinâmico até 53 kg / 120 lbs. (sobre-extensão)
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F

Características

- alta estabilidade lateral
- perfil do gabinete com abas de montagem tipo baioneta e ponta de segurança
- perfil de gaveta sem furos para parafusos
- montagem rápida do perfil do gabinete sem ferramentas
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- compatível com corrediças de gaveta de extensão parcial FR 1052 SCC SMT

Dimensões



Comprimento		Extensão		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
		extensão total		sobre-extensão		por conjunto		extensão total	sobre-extensão
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
350	13,78	335	13,19	410	16,14	1,60	3,52	*	8020
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,81	3,99	*	8021
450	17,72	435	17,13	510	20,08	2,04	4,49	*	8022
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,27	5,00	*	8023
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,50	5,50	*	8024
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,77	6,10	*	8025
650	25,59	635	25,00	710	27,95	2,98	6,56	*	8026
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,21	7,08	*	8027
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 5

* mediante solicitação