









## Especificações

-  montagem inferior
-  18,0 mm / 0,71 pol.  
dinâmico até 68 kg / 150 lbs. (extensão total)  
dinâmico até 53 kg / 120 lbs. (sobre-extensão)
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C  
-13 °F a +176 °F

## Características

- alta estabilidade lateral
- perfil do gabinete e da gaveta com orifícios para parafusos
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
		extensão total		sobre-extensão		por conjunto		extensão total	sobre-extensão
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
350	13,78	335	13,19	410	16,14	*	*	*	*
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,95	4,29	7941	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	2,21	4,87	7942	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,46	5,43	7943	*
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,72	6,00	7944	81413
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,94	6,48	7945	*
650	25,59	635	25,00	710	27,95	3,17	6,99	7946	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,41	7,52	7947	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 5

\* mediante solicitação