







## Especificações

-  montagem lateral
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 70 kg / 154 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C  
-13 °F a +176 °F


## Características

- alta estabilidade lateral
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- compatível com corrediças de gaveta de extensão parcial FR 1052 SCC
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F)
- ECD (Dispositivo Easy Close) pode ser solicitado opcionalmente

## Posição de montagem

- perfil do gabinete e da gaveta com orifícios para parafusos

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		UE 1	UE 2
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	285	11,22	1,33	2,93	70320	70320GV
350	13,78	335	13,19	1,49	3,28	70321	70321GV
400	15,75	385	15,16	1,67	3,68	70322	70322GV
450	17,72	435	17,13	1,92	4,23	70323	70323GV
500	19,69	485	19,09	2,15	4,73	70324	70324GV
550	21,65	535	21,06	2,37	5,23	70325	70325GV
600	23,62	585	23,03	2,61	5,75	70326	70326GV
650	25,59	635	25,00	2,85	6,29	70327	70327GV
700	27,56	685	26,97	3,08	6,80	70328	70328GV
750	29,53	735	28,94	3,33	7,33	70329	70329GV

### Unidade de embalagem

UE 1 – conjuntos montados por caixa, todos os comprimentos: 5

UE 2 – 50 conjuntos, todos os 6 perfis embalados individualmente, 10 caixas

(4 x 25 perfis do gabinete ESQUERDO/DIREITO, 4 x 25 perfis do meio ESQUERDO/DIREITO, 2 x 50 perfis do gaveta ESQUERDO/DIREITO)