









Especificações

-  montagem lateral
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 60 kg / 132 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F


Características

- alta estabilidade lateral
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- compatível com corrediças de gaveta de extensão parcial FR 1052 SCC SMT
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F)
- ECD (Dispositivo Easy Close) pode ser solicitado opcionalmente

Posição de montagem

- perfil do gabinete com abas de montagem tipo baioneta e ponta de segurança
- perfil de gaveta sem furos para parafusos
- montagem rápida do perfil do gabinete sem ferramentas

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		UE 1	UE 2
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	335	13,19	1,38	3,04	70450	70450GV
350	13,78	385	15,16	1,46	3,22	70451	70451GV
400	15,75	460	18,11	1,69	3,73	70452	70452GV
450	17,72	510	20,08	1,93	4,26	70453	70453GV
500	19,69	560	22,05	2,16	4,76	70454	70454GV
550	21,65	610	24,02	2,40	5,28	70455	70455GV
600	23,62	660	25,98	2,64	5,82	70456	70456GV
650	25,59	710	27,95	2,87	6,33	70457	70457GV
700	27,56	760	29,92	3,11	6,86	70458	70458GV
750	29,53	810	31,89	3,37	7,43	70459	70459GV

Unidade de embalagem

UE 1 – conjuntos montados por caixa, todos os comprimentos: 5

UE 2 – 50 conjuntos, todos os 6 perfis embalados individualmente, 10 caixas

(4 x 25 perfis do gabinete ESQUERDO/DIREITO, 4 x 25 perfis do meio ESQUERDO/DIREITO, 2 x 50 perfis do gaveta ESQUERDO/DIREITO)