









Especificações

-  montagem lateral
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 70 kg / 154 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F


Características

- alta estabilidade lateral
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- compatível com corrediças de gaveta de extensão parcial FR 1052 SCC SMT
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F)
- ECD (Dispositivo Easy Close) pode ser solicitado opcionalmente

Posição de montagem

- perfil do gabinete com abas de montagem tipo baioneta e ponta de segurança
- perfil de gaveta sem furos para parafusos
- montagem rápida do perfil do gabinete sem ferramentas

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		UE 1	UE 2
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	285	11,22	1,37	3,01	70440	70440GV
350	13,78	335	13,19	1,44	3,19	70441	70441GV
400	15,75	385	15,16	1,68	3,70	70442	70442GV
450	17,72	435	17,13	1,92	4,23	70443	70443GV
500	19,69	485	19,09	2,14	4,73	70444	70444GV
550	21,65	535	21,06	2,38	5,25	70445	70445GV
600	23,62	585	23,03	2,62	5,79	70446	70446GV
650	25,59	635	25,00	2,86	6,30	70447	70447GV
700	27,56	685	26,97	3,10	6,83	70448	70448GV
750	29,53	735	28,94	3,36	7,40	70449	70449GV

Unidade de embalagem

UE 1 – conjuntos montados por caixa, todos os comprimentos: 5

UE 2 – 50 conjuntos, todos os 6 perfis embalados individualmente, 10 caixas

(4 x 25 perfis do gabinete ESQUERDO/DIREITO, 4 x 25 perfis do meio ESQUERDO/DIREITO, 2 x 50 perfis do gaveta ESQUERDO/DIREITO)