



Especificações

-  montagem inferior
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 70 kg / 154 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F


Características

- alta estabilidade lateral
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F)
- ECD (Dispositivo Easy Close) pode ser solicitado opcionalmente

Posição de montagem

- perfil do gabinete e da gaveta com orifícios para parafusos

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		UE 1	UE 2
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	285	11,22	1,45	3,19	70480	70480GV
350	13,78	335	13,19	1,62	3,57	70481	70481GV
400	15,75	385	15,16	1,81	4,00	70482	70482GV
450	17,72	435	17,13	2,08	4,59	70483	70483GV
500	19,69	485	19,09	2,33	5,13	70484	70484GV
550	21,65	535	21,06	2,57	5,66	70485	70485GV
600	23,62	585	23,03	2,82	6,22	70486	70486GV
650	25,59	635	25,00	3,08	6,79	70487	70487GV
700	27,56	685	26,97	3,33	7,34	70488	70488GV
750	29,53	735	28,94	3,59	7,91	70489	70489GV

Unidade de embalagem

UE 1 – conjuntos montados por caixa, todos os comprimentos: 5

UE 2 – 50 conjuntos, todos os 6 perfis embalados individualmente, 10 caixas

(4 x 25 perfis do gabinete ESQUERDO/DIREITO, 4 x 25 perfis do meio ESQUERDO/DIREITO, 2 x 50 perfis do gaveta ESQUERDO/DIREITO)