



Especificações

-  montagem inferior
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 60 kg / 132 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F


Características

- alta estabilidade lateral
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F)
- ECD (Dispositivo Easy Close) pode ser solicitado opcionalmente

Posição de montagem

- perfil do gabinete e da gaveta com orifícios para parafusos

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		UE 1	UE 2
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	335	13,19	1,46	3,22	70490	70490GV
350	13,78	385	15,16	1,63	3,60	70491	70491GV
400	15,75	460	18,11	1,83	4,03	70492	70492GV
450	17,72	510	20,08	2,09	4,62	70493	70493GV
500	19,69	560	22,05	2,34	5,16	70494	70494GV
550	21,65	610	24,02	2,58	5,69	70495	70495GV
600	23,62	660	25,98	2,84	6,25	70496	70496GV
650	25,59	710	27,95	3,10	6,82	70497	70497GV
700	27,56	760	29,92	3,35	7,37	70498	70498GV
750	29,53	810	31,89	3,60	7,94	70499	70499GV

Unidade de embalagem

UE 1 – conjuntos montados por caixa, todos os comprimentos: 5

UE 2 – 50 conjuntos, todos os 6 perfis embalados individualmente, 10 caixas

(4 x 25 perfis do gabinete ESQUERDO/DIREITO, 4 x 25 perfis do meio ESQUERDO/DIREITO, 2 x 50 perfis do gaveta ESQUERDO/DIREITO)