









## Especificações

-  montagem inferior
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 70 kg / 154 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C  
-13 °F a +176 °F

## Características


- alta estabilidade lateral
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- compatível com corrediças de gaveta de extensão parcial FR 1052 SCC SMT
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F)
- ECD (Dispositivo Easy Close) pode ser solicitado opcionalmente

## Posição de montagem

- perfil do gabinete com abas de montagem tipo baioneta e ponta de segurança
- perfil de gaveta sem furos para parafusos
- montagem rápida do perfil do gabinete sem ferramentas

## Dimensões

**altura da corrediça**  
62,5 mm  
2,46 pol.



**largura integrada**  
18,0 mm  
0,71 pol.

Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	
				por conjunto		UE 1	
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	UE 2	
300	11,81	285	11,22	1,48	3,27	<b>70600</b>	<b>70600GV</b>
350	13,78	335	13,19	1,57	3,47	<b>70601</b>	<b>70601GV</b>
400	15,75	385	15,16	1,83	4,03	<b>70602</b>	<b>70602GV</b>
450	17,72	435	17,13	2,08	4,59	<b>70603</b>	<b>70603GV</b>
500	19,69	485	19,09	2,32	5,12	<b>70604</b>	<b>70604GV</b>
550	21,65	535	21,06	2,58	5,68	<b>70605</b>	<b>70605GV</b>
600	23,62	585	23,03	2,84	6,25	<b>70606</b>	<b>70606GV</b>
650	25,59	635	25,00	3,09	6,81	<b>70607</b>	<b>70607GV</b>
700	27,56	685	26,97	3,35	7,37	<b>70608</b>	<b>70608GV</b>
750	29,53	735	28,94	3,62	7,98	<b>70609</b>	<b>70609GV</b>

### Unidade de embalagem

**UE 1 – conjuntos montados por caixa, todos os comprimentos: 5**

**UE 2 – 50 conjuntos**, todos os 6 perfis embalados individualmente, 10 caixas

(4 x 25 perfis do gabinete ESQUERDO/DIREITO, 4 x 25 perfis do meio ESQUERDO/DIREITO, 2 x 50 perfis do gaveta ESQUERDO/DIREITO)